





	LS-2 (VA1)	LS-US2	LS-110	LS-200 (VA1)	LS-300 (VA1)	KL-3T (VA1)	LS-400 (VA1)	LS-860	LS-410
Media Station									
Canales	2				3		4		4* *2 canales máximo en modo 4K
Máx. Streams RTMP simultáneos de salida	1	2							
Grabación Simultánea Mezclada + Fuentes Originales	✓								✓* *Mezclado sólo en los modos 1080p50/60 y 4K
Entradas de vídeo	x2 HDMI/VGA, fuentes IP (RTP/RTSP/RTMP/ONVIF S)	x2 USB-A o x1 USB-A y x1 USB-microB, fuentes IP (RTP/RTSP/RTMP /ONVIF S/NDI-HX*) *sólo en LS-US2N	x1 HDMI, fuentes IP (RTP/RTSP/RTMP/ONVIF S)	x2 HDMI/VGA, fuentes IP (RTP/RTSP/RTMP/ONVIF S)			x4 HDMI, fuentes IP (RTP/RTSP/RTMP/ONVIF S/NDI-HX*) *sólo en LS-860N	x2 HDMI, x1 USB-A, fuentes IP (RTP/RTSP/RTMP/ONVIF S/SRT (push))	
Entradas de audio	x1 Entrada de línea, x2 HDMI, x1 USB, Fuentes IP (RTP/RTMP)	x1 USB, fuentes IP (RTP/RTSP (AAC)/RTMP/NDI HX*) *sólo en LS-US2N	x1 Entrada de línea, x1 HDMI, x1 USB, Fuentes IP (RTP/RTMP)	x1 Entrada de línea, x1 Entrada de micrófono, x2 HDMI, x1 USB, x1 Phoenix, Fuentes IP (RTP/RTMP)			x4 entradas de línea/micrófono configurables, x4 HDMI, x1 USB, x1 Phoenix, fuentes IP (RTP/RTMP/NDI HX*) *sólo en LS-860N	x1 Entrada de línea, x1 Entrada de micrófono, x2 HDMI, x1 USB, x1 Phoenix, Fuentes IP (RTP/RTSP (AAC)/RTMP/SRT (push), NDI HX, Dante 2x2)	
Control	RS-232/TCP/API/Teclado numérico/ GUI interactiva/Interfaz adaptada a dispositivos móviles /ARECloud	TCP/API/Teclado numérico/Interfaz gráfica de usuario interactiva/Interfaz adaptada a dispositivos móviles/ ARECloud/Interfaz web de Online Director	RS-232/TCP/API/Teclado numérico/ GUI interactiva/Interfaz adaptada a dispositivos móviles/AREcloud/Interfaz web de Online Director						
Control de Cámaras PTZ	Pelco D y P, VISCA, ONVIF S, VISCA sobre IP	VISCA sobre IP, ONVIF S, NDI HX*. *sólo en LS-US2N	Pelco D y P, VISCA, ONVIF S, VISCA sobre IP				Pelco D y P, VISCA, ONVIF S, VISCA sobre IP, NDI HX*. *sólo en LS-860N	Pelco D y P, VISCA, ONVIF S, VISCA sobre IP, NDI HX	
Almacenamiento interno y otros	64 GB, compatible con NAS	Sin almacenamiento interno (unidad de 32 GB incluida), compatible con NAS	64 GB, compatible con NAS	1 TB, compatible con NAS			2 TB, compatible con NAS		
Copia de seguridad	FTP/SFTP/Google Drive	FTP/SFTP/Opencast/Kaltura/Panopto/Google Drive							
Imágenes de fondo	✓								
Imágenes superpuestas	✓								
Temas	✓								
Características especiales	Solución económica para rack, entradas LAN, salidas HDMI/VGA	Exterior compacto con un solo botón, entradas de vídeo USB, salidas DP y HDMI, entrada LAN La versión LS-US2N admite NDI HX Puede admitir entradas 4K	Compacta, entrada 4K y salidas HDMI en bucle 4K 60 FPS Puede admitir entradas 4K	Entradas LAN, salidas HDMI/VGA Incluye montaje en bastidor		Pantalla táctil de 10" integrada, entradas LAN, salidas HDMI/VGA	Entradas LAN, salidas HDMI/VGA, incluye soportes para rack y un teclado numérico USB	Múltiples entradas y salidas HDMI, modo 1080p60 FPS Puedes definir un canal de audio específico para la grabación de un canal de vídeo individual Soporta SRT (modos Orador y Oyente), incluye soportes para rack, teclado numérico USB y accesorio inalámbrico ARECast. La versión LS-860N admite NDI HX	Modos 2160p30, 1080p30 y 1080p60 y modos AVC/HEVC*. Entradas de vídeo HDMI, LAN y USB, salidas HDMI/DP. Admite NDI HX, SRT (modos Orador y Oyente), y Dante Audio 2x2 *El modo HEVC no admite streaming. El modo 1080p50/60 no admite la grabación individual de canales de vídeo ni la previsualización individual. El modo 2160p30 no admite la grabación de canales de vídeo individuales, la previsualización individual, los perfiles de grabación/streaming independientes ni la salida DP.