

Cuadro Comparativo de Sistemas PA Inalámbricos MIPRO



Modelo		MA-929 PLUS	MA-828 PLUS	MA-727	MA-808	MA-708	MA-505	MA-707
Máx. SPL		110 dB	109 dB	108 dB	116 dB	108 dB	105 dB	107 dB
Conduc- tores	Agudos	1 pulgada	1 pulgada	1 pulgada	1,5 pulgadas	1,5 pulgadas	1 pulgada	8 pulgadas de alcance total
	Woofer	2× 8 pulgadas	2× 6 pulgadas	2× 5 pulgadas	2× 10 pulgadas	2× 8 pulgadas	2× 8 pulgadas	
Potencia de salida		290 W RMS 505 W pico	290 W RMS 505 W pico	170 W RMS 295 W pico	267 W RMS 465 W pico	190 W RMS 325 W pico	145 W RMS 248 W pico	100 W RMS 170 W pico
Entrada de audio	ENTRADA MIC	2× Combo XLR	2× Combo XLR	2× Combo XLR	XLR 6,3 mm	XLR 6,3 mm	XLR 6,3 mm	XLR 6,3 mm
	LÍNEA DE ENTRADA	3,5 mm 6,3 mm	3,5 mm 6,3 mm	3,5 mm 6,3 mm	RCA	RCA	3,5 mm	6,3 mm
Salida de audio	SALIDA DE LÍNEA	6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm	RCA	RCA	3,5 mm	6,3 mm
	SUB OUT	6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm	N/A	N/A	N/A	N/A
Amplificador		Clase D y Clase AB	Clase D y Clase AB	Clase D y Clase AB	Clase D y Clase AB	Clase D	Clase D	Clase AB
Frecuencia		65 Hz - 17 kHz	65 Hz - 17 kHz	85 Hz - 17 kHz	50 Hz - 18 kHz	50 Hz - 18 kHz	70 Hz - 14 kHz	70 Hz - 14 kHz
Efectos digitales DSP		Sí	Sí	Sí	N/A	N/A	N/A	N/A
Módulos receptores		Hasta 8	Hasta 4	Hasta 2	Hasta 4	Hasta 4	Hasta 4	Hasta 2
Módulos transmisores		Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	N/A
Reproductores de audio		Módulo Bluetooth enchufable y grabador / reproductor integrado con ranuras SD/USB	Módulo Bluetooth enchufable y grabador / reproductor integrado con ranuras SD/USB	Módulo Bluetooth enchufable y grabador / reproductor integrado con ranuras SD/USB	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	N/A
Reproductor es de audio opcionales		CDM-2	CDM-2	N/A	DPM-3P CDM-2 CDM-3A	DPM-3P CDM-2 CDM-3A	DPM-3P CDM-2 CDM-3A	CDM-2P
Tipo de batería		8× 32700 Baterías de iones de litio (MB-38A)	8× 32700 Baterías de iones de litio (MB-38A)	8× Baterías 26650 Li-ion (MB-28)	Dos baterías integradas (MB-70)	Dos baterías integradas (MB-70)	Una batería integrada (MB-35)	Dos baterías integradas (MB-70)
Horas de batería		9 horas	9 horas	6 horas	7 horas	7 horas	8 horas	8 horas
Peso (aprox.)		20,3 kg	13,8 kg	9,4 kg	18,0 kg	15,3 kg	8,0 kg	12,3 kg

Cuadro Comparativo de Megáfonos Inalámbricos MIPRO



Modelo		MA-300D	MA-300	MA-200D	MA-200	MA-100D	MA-100	MA-101G	MA-101B	MA-101ACT
Máx. SPL		105 dB		103 dB		101 dB		107 dB	107 dB	104 dB
Conduc- tores	Agudos	1 pulgada		1 pulgada		5 pulgadas de alcance total		5 pulgadas de alcance total	5 pulgadas de alcance total	5 pulgadas de alcance total
	Woofer	5 pulgadas		5 pulgadas						
Potencia de salida		60 W RMS 102 W pico		60 W RMS 102 W pico		50 W RMS 85 W pico		50 W RMS 85 W pico	45 W RMS 76 W pico	50 W RMS 85 W pico
Entrada de audio	ENTRADA MIC	6,3 mm		6,3 mm		6,3 mm		6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm (MIC IN o LINE IN)
	LÍNEA DE ENTRADA	3,5 mm		3,5 mm		3,5 mm		3,5 mm	3,5 mm	
Salida de audio	SALIDA DE LÍNEA	3,5 mm		3,5 mm		3,5 mm		3,5 mm	3,5 mm	6,3 mm
Amplificador		Clase D		Clase D		Clase D		Clase D	Clase AB	Clase D
Frecuencia		80 Hz - 18 kHz		80 Hz - 18 kHz		100 Hz - 16 kHz		125 Hz - 18 kHz	125 Hz - 18 kHz	125 Hz - 17 kHz
Módulos receptores		2× UHF o ISM 5,8 GHz módulo	1× UHF o ISM 5,8 GHz módulo	2× UHF o ISM 5,8 GHz módulo	1× UHF o ISM 5,8 GHz módulo	2× UHF o ISM 5,8 GHz módulo	1× UHF o ISM 5,8 GHz módulo	1× ISM 5,8 GHz módulo	1× UHF módulo	1× UHF módulo
Reproductores de audio		Módulo Bluetooth enchufable y grabador/reproductor USB		Módulo Bluetooth enchufable y grabador/reproductor USB		Módulo Bluetooth enchufable y grabador/reproductor USB		Bluetooth	N/A	Bluetooth, MT-101ACT
Tipo de batería		Batería de iones de litio (MB-10)		Batería de iones de litio (MB-10)		Batería de iones de litio (MB-10)		Batería de iones de litio (MB-25)	Batería de iones de litio (MB-25)	N/A
Horas de batería		> 10 horas		> 10 horas		> 10 horas		> 10 horas	> 10 horas	N/A
Peso (aprox.)		2,7 kg		2,4 kg		1,9 kg		2,1 kg	2,1 kg	2,2 kg