



ES 2160

MEZCLADOR-AMPLIFICADOR CON REPRODUCTOR MP3 Y BLUETOOTH






Descripción	ES 2160 es un amplificador-mezclador de Clase D con 160 W de potencia, 4 entradas micro-línea para conectores extraíbles, un reproductor MP3 con entrada Bluetooth inalámbrica y una entrada auxiliar para reproducir música externa. La salida del amplificador es compatible con altavoces de baja y alta impedancia. Las entradas 2 y 3 también tienen un puerto RJ-45 para la conexión de un micrófono para avisos RCF BM 3001 mediante un cable CAT 5. Entre las características del ES 2160 encontramos un circuito de detección de señal ("VOX"), prioridad (mediante un comando externo), salida de música en espera, filtros paso alto para una mejor inteligibilidad de la palabra y controles de tono.		
Características	<ul style="list-style-type: none">› Amplificador de 160 W› 4 entradas de micro-línea con alimentación phantom› Reproductor MP3 y conexión Bluetooth› Salida compatible con altavoces de baja y alta impedancia› Conector de micrófono BM 3001 en las entradas 2 y 3› Detección VOX y comando de prioridad› Filtros paso alto› Controles de tono en las entradas auxiliares› Salida de música en espera		
Código De Artículo	12100053 ES 2160	220-240/115 V Black	EAN 8024530018917



ES 2160

MEZCLADOR-AMPLIFICADOR CON REPRODUCTOR MP3 Y
BLUETOOTH

Line Art 2D



Aespecificaciones del amplificador

ESPECIFICACIONES

Clase de amplificador	D
Salida de potencia	1 x 160 W @ 4 ohm
Output power @ 100 V	1 x 160 W @ 100 V
Output power @ 70 V	1 x 160 W @ 70 V
Respuesta en frecuencia (-3 dB)	50 Hz ÷ 14000 Hz
Distorsión (THD + N) en potencia nominal a 1kHz	<0.3 %

Sección de entrada

Número total de entradas	8
Entradas de línea	2
Conectores de línea	RCA
Entradas de línea+micrófono	4
Conectores de línea+micrófono	Euroblock, XLR
Fantasma de línea+micrófono	32 V DC
VOZ	Yes
Entradas de localización	2
Conectores de localización	RJ45
Comando de localización	Contact
Entradas de propósito general (GPI)	2

Sección de salida

Número de salida de señal	2
Conectores de salida de señal	RCA
Conectores de salida de potencia	Euroblock

Procesamiento

Controles de tono	Yes
Filtro Pasa-Alto	150 Hz

Configuración y control

Configuración	DIP switch, Front panel
Prioridad	Yes
Música en espera	Yes
Tono de timbre	Yes



ES 2160

MEZCLADOR-AMPLIFICADOR CON REPRODUCTOR MP3 Y
BLUETOOTH

Protecciones	Enfriamiento Cortocircuito Térmico CC (Corriente continua) Fusibles	Convection Yes Yes Yes Yes
Fuentes de audio	Memoria USB Tarjeta SD Bluetooth	Yes Yes Yes
Requerimientos de poder	Voltaje de funcionamiento Selección de voltaje Consumo eléctrico (W)	220-240/115 V- 50/60Hz Internal 350 W
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja Color Montaje en bastidor	Metal Black 19", 2U
Tamaño	Altura Ancho Profundidad Peso	88 mm / 3.46 inches 442 mm / 17.4 inches 230 mm / 9.06 inches 5.4 kg / 11.9 lbs