



NX 10-SMA

MONITOR ACTIVO COAXIAL DE ESCENARIO



Descripción	La NX 10-SMA está equipada con un nuevo amplificador digital de alta potencia (400W) y un nuevo transductor coaxial en neodimio de 10 " que garantiza una calidad y definición sonoras sobresalientes, así como un peso extremadamente reducido. La NX 10-SMA también puede usarse como PA portátil gracias al robusto vaso para trípode de acero de su panel lateral. Con el objetivo de controlar la respuesta de la caja en diferentes aplicaciones, RCF ha incorporado dos modos de ecualización especiales: - Suelo, para monitorización de escenario; - Campo libre, para cuando las cajas se usen como sistema principal de PA. La caja está fabricada en madera multi-capa de abedul báltico, acabada en una pintura extremadamente resistente para un uso intensivo en directo. Un asa ergonómica, integrada en el panel de entrada, permite transportar la caja con facilidad.			
Características	› Bi-amplificación digital de 800 W Peak, 400 W RMS › 127 dB SPL máx. › Trompeta girable de directividad constante y dispersión amplia de 60 x 60 › Altavoz de bajos de 10" y alta potencia en Neodimio con bobina de 2,5" › Motor de agudos con cúpula de Mylar de 1", Neodimio › Procesado DSP, ecualización para piso o campo libre, limitación "suave" y protección › Entrada XLR/Jack, salida por XLR			
Código De Artículo	13000233 NX 10-SMA 13000234 NX 10-SMA	220-240 V 115 V	Black Black	EAN 8024530008826 EAN 8024530008833



NX 10-SMA

MONITOR ACTIVO COAXIAL DE ESCENARIO

ESPECIFICACIONES				
Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia		60 Hz ÷ 20000 Hz	
	SPL máx. a 1 m		127 dB	
	Ángulo de cobertura horizontal		60°	
	Ángulo de cobertura vertical		60°	
Transductores	Motor de compresión		Coaxial 1.0" neo, 1.75" v.c	
	Altavoz de bajos		1 x 10" neo, 2.5" v.c	
Sección de entrada/salida	Señal de entrada		bal/unbal	
	Conectores de entrada		XLR, Jack	
	Conectores de salida		XLR	
	Sensibilidad de entrada		+4 dBu	
Sección de proceso	Protecciones		RMS, HF	
	Limitador		Soft Limiter	
	Controles		Freefield, Floor	
Sección de potencia	Potencia total		800 W Peak, 400 W RMS	
	Agudos		200 W Peak, 100 W RMS	
	Bajas frecuencias		600 W Peak, 300 W RMS	
	Enfriamiento		Convection	
	Conexiones		Powercon IN/OUT	
Cumplimiento estándar	Safety agency		CE compliant	
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja		Baltic birch plywood	
	Manijas		1 on side	
	Montaje en barra/tapa		35 mm insert	
	Rejilla		Steel	
	Color		Black	
Tamaño	Altura		324 mm / 12.76 inches	
	Ancho		450 mm / 17.72 inches	
	Profundidad		417 mm / 16.42 inches	
	Peso		14.3 kg / 31.53 lbs	
ACCESORIOS				
Suspensión/montaje	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Protecciones	13360167	CVR NX10-SMA	Black	EAN 8024530012601
Cables	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402